

SLAMTÖMNINGSINSTRUKTION

Conclean Graf slamaröskiljare

1. ÖPPNA LOCKET

Locket öppnas med en hylsnyckel 17 mm. Vrid nyckeln max två varv.

2. SLAMTÖMNINGSMETOD

Den slamtömningsmetod som ska användas är heltömning. Tanken ska slamtömmas helt och ej återfyllas. Det är fastighetsägarens ansvar att meddela kommunen att denna slamtömningsmetod ska tillämpas.

3. SLAMTÖMNINGSINTERVALL

- » Ett hushåll på 1-2 personer behöver tömmas i snitt vartannat år
- » Ett hushåll på 2-4 personer behöver tömmas i snitt en gång per år
- » Ett hushåll på 4-5 personer behöver tömmas i snitt två gånger per år
- » Ett fritidsboende behöver tömmas i snitt vartannat till vart tredje år
Här kan även budning rekommenderas om vistelsegraden är låg

4. DETTA FÅR INTE SPOLAS NER I AVLOPPET

- Vatten från rengöring av dricksvattenfilter
- Regnvatten från tak eller innergårdar
- Blandat vatten (t.ex. dagvatten)
- Fasta och flytande rester från djurhållning
- Kemikalier, läkemedel, mineraloljor, lösningsmedel
- Plast och sanitetsprodukter, kaffefilter, kapsyler och andra hushållsartiklar
- Vatten från stort badkar/simbassänger
- Större mängder blod
- Större mängder fett



Kontakt

Service: 010-210 30 00

service@conclean.se

www.conclean.se