

EGENKONTROLL

för Conclean Basic

Enligt miljöbalken (SFS 1998:808) är fastighetsägare som släpper ut avloppsvatten skyldiga att bedriva egenkontroll.

Conclean AB bistår med egenkontrollprogram som är anpassat utifrån miljöbalkens krav och för tillverkarens specifikationer.

Egenkontroll ska ske minst var sjätte månad och ska journalföras. Tillsynsmyndigheten kan komma att utföra inspektion av din avloppsanordning och då kan dokumentation efterfrågas. För att förenkla är det bra att all dokumentation om egenkontroll samlas i samma pärm för enkel åtkomst. Locket är barnsäkrat och lossas med hylsnyckel 17 mm vilken tillhandahålls av fastighetsägaren.

För egenkontrollen är det två saker som ska utföras:

1. Spara alla kvitton på slamtömning, eventuella slitagedelar, protokoll från Tillsynsmyndigheten och i övrigt dokumentation av relevans.
2. Utföra iakttagelser som ska journalföras. Se tabellen på nästa sida.

Vid frågor kontakta Conclean: 010-210 30 00

Kontakt

Service: 010-210 30 00
service@conclean.se
www.conclean.se

	Kontrollpunkter:	Intervall:	Kommentar:
1	Lyssna om kompressorn låter normalt	Var sjätte månad	Syresättningen är en av de viktigaste delarna till att vattnet renas och håller reningsprocessen vid liv.
2	Styrskåpets display lyser	Var sjätte månad	Displayen ska lysa
3	Tillgänglighet	Vid behov	Fritt från sly, högt gräs, snö etc.
4	Slamtömning	Enligt anvisning	Notera datum
5	Drifttimmar	Var sjätte månad	Notera drifttimmar för kompressor som är till grund för kontroll av kompressormembran
6	Kompressor	Drifttid	Kontrollerat membran/bytt membran
7	Luftfilter	Drifttid	Kontrollerat luftfilter/bytt luftfilter
8	Övrigt		

Kontakt

Service: 010-210 30 00
 service@conclean.se
 www.conclean.se

